

FLEET CHARGE[®]

SCA PRECHARGED

COOLANT / ANTIFREEZE

ОПИСАНИЕ:

Fleet Charge – это полностью готовая к использованию охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с добавлением высокотехнологичных присадок для системы охлаждения (SCA). Наличие этих присадок позволяет не использовать какие-либо дополнительные присадки при первоначальной заливке, а также гарантирует сбалансированность химического состава при каждой последующей доливке. Формула **Fleet Charge** содержит ограниченное количество силикатов и не содержит фосфатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подходит для систем охлаждения ВСЕХ тяжелонагруженных двигателей на дизеле, бензине и природном газе
- Оптимальная защита от замерзания и закипания
- Предохраняет металлы и детали системы охлаждения от коррозии
- Содержит нитриты для защиты мокрой гильзы цилиндра от кавитации
- Действует на протяжении всего срока службы двигателя при условии применения высококачественных фильтров с SCA
- Исключает ошибки при добавлении присадок SCA при первоначальной заливке
- Не содержит фосфатов, что уменьшает риск образования накипи

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Соотношение концентрата и воды	Защита от	
	Замерзания, до	Закипания, до*
50/50	-37°C	129°C
60/40	-52°C	132°C
70/30	-64°C	135°C

*Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа



Выполняет или превосходит требования следующих спецификаций:

- CATERPILLAR DEAC
- CUMMINS 90T8-4, CES 14603
- DETROIT DIESEL 7SE298, 93K217
- FORD ESE-M97B44-A (SEC. 3.1.1 и 3.1.2)
- JOHN DEERE H24A1, H24C1
- NAVISTAR B-1 TYPE II
- FREIGHTLINER 48-22880
- Камаз (Cummins)
- Камаз (Камаз)
- VOLVO / MACK
- MTU 5048
- GM 1899M
- ASTM D-4985
- ASTM D-5345
- ASTM D-6210
- TMC RP329
- Нефаз (Cummins)
- Ростсельмаш Aerog PCM-142 XK 22

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Спецификации ASTM D6210/D3306	Типичные значения для		
		FLEET CHARGE Концентрат	FLEET CHARGE 50/50	FLEET CHARGE 60/40
Удельный вес при 15,5 °C (60°F)	D-1122	1,126	1,065	1,075-1,090
Точка замерзания, °C	D-1177	-	-37°C (-34°F)	-52°C (-61°F)
Точка кипения, °C	D-1120	-	130°C (226°F)	мин.132°C (269°F)
pH, (50% по объему)	D-1121	10,0-11,0	10,0-11,0	10,0-11,0
Хлориды, ч/млн	D-3634	20	20	-
Вода (% по объему)	D-1123	макс 5%	макс 48%	макс 38%
Содержание зольности	D-1119	1	1	1
Цвет		Розовый	Розовый	Розовый

**С герметичной крышкой давлением 15 psi