



ОПИСАНИЕ:

PEAK® Antifreeze – это стандартный (зеленый) антифриз на основе этиленгликоля, предназначенный для двигателей старых легковых автомобилей, произведенных до 2005 г., и дизельных двигателей легких грузовиков. Антифриз и охлаждающая жидкость PEAK обеспечивает максимальную защиту от замерзания при температуре до -64°C и от закипания при температуре до +135,5°C (при концентрации 70 %). При использовании согласно нашим рекомендациям защищает любые металлы, в т.ч. алюминий, от ржавления и коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Максимальная защита от замерзания при температуре до -64°C, от закипания при температуре до +135,5°C (при концентрации 70 %).
- Круглогодичная защита от ржавления и коррозии
- Совместим со всеми стандартными (зелеными) антифризами

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- ASTM D-3306
- ASTM D-4340
- ASTM D-4985
- ASTM D-4656 (50% Blend)
- ASTM D-5345 (50% Blend)
- Caterpillar
- Chrysler MS7170
- Cummins 90T8-4
- Ford ESE-M97B44-A
- GM 1825M
- GM 1899M
- John Deere H24B1/C1
- Mack Truck
- SAE J1034
- SAE J1941
- TMC RP 302B
- Volvo-GM Heavy Truck
- ЯМЗ (РД 37.319.037-06)

ТАБЛИЦА ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Соотношение концентрата и воды	Защита от	
	Замерзания, до	Закипания, до*
50/50	-37°C	129°C
60/40	-52°C	132°C
70/30	-64°C	135°C

*Используя герметичную крышку с давлением 103,4 кПа

Характеристики:	Метод тестирования ASTM	Типичные значения		
		Концентрат	50/50	60/40
Удельный вес при 15,5 °C (60°F)	D-1122	1.120-1.130	1.070-1.080	1.075-1.090
Точка кипения	D-1120	мин. 163°C (325°F)	мин. 130°C (265°F)	мин. 132°C (269°F)
Точка замерзания	D-1177	-	макс. -37°C (-34°F)	макс. -52°C (-61°F)
Тест на пенообразование*	D-1881	макс. 50 мл/3 сек.	-	-
pH, раствор 50% по объему	D-1287	10.0-11.0	10.0-11.0	10.0-11.0
Запас щелочности	D-1121	мин. 11 мл	5.0-7.0	3.5-4.5
Содержание зольности, % по весу	D-1119	макс. 2,5	макс. 2,5	макс. 2,5
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда	D-92	мин. 121°C (250°F)	-	-
Общее содержание воды, % по весу	D-1123	макс. 5 %	макс. 48 %	макс. 38 %
Общее содержание гликоля, % по весу	D-202	мин. 95%	мин. 50%	мин. 60%
Кремний, ч/млн	-	-	макс. 125	-
Хлориды, ч/млн	D-3634	-	макс. 25	-
Воздействие на автопокрытие	D-1882	-	Не воздействует	-
Цвет	-	Зеленый	Зеленый	Зеленый

**С герметичной крышкой давлением 15 psi

© 2015 ООО "ПИК Кемикалс" (PEAK Chemicals, LLC). Все права защищены. FINAL CHARGE, FLEET CHARGE, BlueDEF, THERMAL CHARGE, PEAK и логотип PEAK являются товарными знаками, принадлежащими компании Old World Industries, LLC.